



Pflegeanleitung für geölte Böden aus gehärtetem Holz

Eine gut gepflegte Bodenoberfläche ist Voraussetzung dafür, dass der Boden sein Finish und sein schönes Aussehen Jahr für Jahr behält. Eine kontinuierliche Pflege erschwert auch das Festsetzen von Flecken und erleichtert zukünftige Reinigungsarbeiten.

Allgemeine Informationen

Wie oft Ihr Boden gereinigt werden muss, hängt davon ab, wie viel er benutzt wird. Regelmäßige Reinigung und Pflege verlängern die Lebensdauer des Bodens. Ihr Holzboden besteht aus einem natürlichen Material, daher können die Eigenschaften von Diele zu Diele variieren. Bedenken Sie, dass selbst ein harter Boden Eindrücke und Kratzer bekommen kann.

Viele Produkte, wie Holzböden und Textilien, verändern ihre Farbe, wenn sie UV-Licht ausgesetzt sind. Eine abgedeckte Fläche auf dem Boden kann zu helleren Stellen führen, was keine Produktfehler, sondern natürliche Merkmale von Holz sind. Wenn Sie beispielsweise einen Teil des Bodens mit einem Teppich bedecken, bewegen Sie ihn gelegentlich, um eine gleichmäßigere Farbveränderung des Bodens zu erzielen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Teppiche aufzurollen, wenn Sie in den Urlaub fahren, um die Farbe auszugleichen.

Wir empfehlen die Verwendung von Bjelin's Ecoline-Produkten oder ähnlichen Produkten zur Reinigung und Pflege. Die Böden sollten mit einem pH-neutralen Reinigungsmittel (pH 7-7,5) verdünnt in Leitungswasser gereinigt werden. Seife oder Reinigungsmittel mit Ammoniak sollten nicht verwendet werden.

Raumklima

Holz ist hygroskopisch, das heißt, es reagiert auf die relative Luftfeuchtigkeit (LF). Im Sommer quillt es auf und im Winter schrumpft es. Beim Schrumpfen können kleine Spalten zwischen den Brettern entstehen. Dies ist für Holz vollkommen normal. Um große Bewegungen des Holzbodens zu vermeiden, empfehlen wir, die LF zwischen 30-60% zu halten.

Schmutz und Schäden verhindern

Sand, Kies und Feuchtigkeit setzen Ihrem Boden zu. Vermeiden Sie das Eindringen von Sand und Kies, indem Sie eine Außenfußmatte und eine feuchtigkeitsabsorbierende Fußmatte vor der Tür haben. Dies ist besonders wichtig an Eingängen zu öffentlichen Gebäuden, siehe unten. Diese Maßnahmen gewährleisten, dass Ihr Boden lange hält und die Reinigung und Pflege auf einem niedrigen Niveau bleiben.

Ziehen Sie niemals Möbel über den Boden, sondern heben Sie sie an! Verwenden Sie Filzgleiter für Ihre Möbelfüße, um den Boden zu schützen. Diese müssen natürlich gelegentlich ausgetauscht werden. Wenn Sie Stühle mit Rollen verwenden, sollten die Rollen aus weichem Gummi hergestellt sein. Eine Unterlage unter dem Stuhl schützt den Boden noch besser.

Baureinigung (gilt nur für stark verschmutzte Böden)

Für das beste Ergebnis sollte der Holzboden als letztes im Bau verlegt werden. Wenn im Raum noch weitere Arbeiten durchgeführt werden, sollte der gesamte Holzboden während des Verlegens abgedeckt werden. Nach dem Entfernen der Schutzabdeckung wird der Boden gründlich gereinigt.

1. Saugen Sie die Bodenfläche mit einer speziellen Düse für Holzböden ab und wischen Sie die Oberflächen anschließend trocken mit einem Mikrofasermopp. Wechseln Sie regelmäßig zu einem sauberen Mopp.
2. Dies gilt nur für die Baureinigung und nur, wenn der Boden Baustaub ausgesetzt war. Fügen Sie dem Wasser eine saure Reinigungslösung wie Essig (12%) im Verhältnis 1:20 hinzu. Beim Feuchtwischen des Bodens sollte nicht mehr Flüssigkeit verwendet werden, als dass der Boden innerhalb von 2-3 Minuten trocknet. Ein Mopp reicht für ca. 20-25 m², bevor er gegen einen sauberen ausgetauscht werden muss.
3. Die saure Reinigungslösung oder Essigmischung löst die Partikel, die auf dem Boden haften geblieben sind. Beispiele hierfür können Staub von Gips oder Spachtelmasse sein.
4. Wischen Sie dann die Oberfläche mit einem sauberen Mikrofasermopp, der mit Leitungswasser angefeuchtet ist, ab. Wechseln Sie bei Bedarf den Mopp und verwenden Sie nicht mehr Flüssigkeit als nötig. Die Oberfläche sollte innerhalb von 2-3 Minuten trocken sein.
5. Dieser Vorgang neutralisiert die Essigmischung und der Baustaub wird mit dem Mikrofasermopp vom Boden entfernt.

Tägliche Reinigung

Verwenden Sie hauptsächlich trockene Reinigungsmethoden wie Staubsauger, Staubwischer oder Mikrofasermopps. Bei Bedarf kann der Boden nach der Reinigung mit einem Mikrofasermopp und Bjelin Ecoline Wash Care Spray oder einem ähnlichen Produkt feucht abgewischt werden. Tragen Sie es direkt auf den Boden auf, kurz bevor Sie mit dem Mikrofasertuch wischen. Verwenden Sie nicht mehr Reinigungsmittel als nötig, damit der Boden innerhalb von 2-3 Minuten trocknet. Waschen Sie Ihre Mopps regelmäßig in der Waschmaschine. Es ist auch möglich, ein pH-neutrales Reinigungsmittel in Leitungswasser zu verdünnen. Dosieren Sie niemals das Reinigungsmittel über, unabhängig von der verwendeten Methode. Bjelin Ecoline Wash Care ist auch als Konzentrat erhältlich, das Sie mit normalem Leitungswasser mischen können. Wir raten von der Verwendung von Seifen oder Produkten, die Ammoniak enthalten, ab.

Fleckentfernung

Entfernen Sie Flecken so schnell wie möglich. Sie lassen sich am einfachsten entfernen, wenn sie frisch sind. Seien Sie vorsichtig mit starken Fleckenentfernern, da sie die Oberflächenbehandlung beeinträchtigen können. Bjelin Ecoline Spray Cleaner oder ein ähnliches Produkt wird sowohl für die tägliche Reinigung als auch zur Fleckentfernung empfohlen. Tragen Sie das Reinigungsmittel direkt auf den Fleck auf und lassen Sie es 2-3 Minuten einwirken. Wischen Sie es mit einem Mikrofasermopp ab. Dieses Reinigungsmittel ist ausreichend, um die meisten Flecken zu entfernen und sollte vorrangig verwendet werden.

Bjelin Ecoline Magic Cleaner Spray oder ein ähnliches Produkt wird für hartnäckigere Flecken empfohlen und ist ein stärkeres Reinigungsmittel, das die Oberfläche des Bodens wiederherstellt. Achten Sie darauf, so wenig wie möglich aufzutragen, sodass die Oberfläche innerhalb von 2-3 Minuten trocken ist. Lassen Sie das Produkt 10 Minuten einwirken, bevor Sie es mit einem Mikrofasertuch und normalem Leitungswasser reinigen. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf. Verwenden Sie es vorrangig für die sogenannte "Nollning" des Bodens.

Lesen und befolgen Sie die Anweisungen des Reinigungsmittels, dosieren Sie niemals über und stellen Sie sicher, dass alle Wasserreste sofort aufgewischt werden.

Installationsbehandlung in einer Wohnungsumgebung

Ihr frisch installierter Hartwachsöl-Holzboden muss immer mit Pflegewachs behandelt werden. Diese anfängliche Behandlung verleiht Ihrem Boden eine extra strapazierfähige Oberfläche, erleichtert die Reinigung und verlängert die Lebensdauer.

Die Installationsbehandlung erfolgt in drei einfachen Schritten:

1. Falls andere Gewerke in der Immobilie gearbeitet haben, wie Fliesenlegen, Malerarbeiten, Spachteln, Zuschnitt von Brettern usw., muss eine anfängliche Reinigung und eine

Bauendreinigung gemäß den Anweisungen durchgeführt werden.

2. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche vollständig sauber und trocken ist. Tragen Sie dann eine dünne Schicht Bjelin Ecoline Magic Cleaner oder ein ähnliches Produkt auf die Bodenfläche auf und verteilen Sie es mit einem Mikrofasermopp. Beenden Sie die Anwendung, indem Sie den Mikrofasermopp entlang der Holzmaserung streichen. Tragen Sie nicht mehr auf, als innerhalb von 2-3 Minuten trocknet. Lassen Sie das Produkt etwa 10 Minuten einwirken, das Reinigungsmittel trocknet während dieser Zeit ein, dies ist völlig normal. Ein Mopp reicht für etwa 20-25 m², bevor er gereinigt werden muss. Wechseln Sie bei Bedarf den Mopp und beachten Sie, dass nur ein sauberer Mopp wirklich reinigt. Die Aufgabe von Bjelin Magic Cleaner Ecoline besteht darin, alle verbleibenden Verschmutzungen auf dem Boden zu lösen und zu lockern.
3. Wischen Sie die Oberfläche mit einem saubereren Mikrofasermopp, der in normalem Leitungswasser angefeuchtet ist, ab. Ein Mopp reicht für etwa 20-25 m², bevor er gereinigt werden muss. Wechseln Sie bei Bedarf den Mopp und beachten Sie, dass nur ein sauberer Mopp wirklich reinigt. Verwenden Sie nicht mehr Flüssigkeit als nötig, überschüssiges Wasser sollte innerhalb von 1-2 Minuten von selbst trocknen. Bevor Sie fortfahren, muss der Boden vollständig trocken sein.

Installationsbehandlung/Periodische Wartung in der häuslichen Umgebung

In der häuslichen Umgebung wird Bjelin Ecoline Wax Care oder ein ähnliches Pflegewachs empfohlen, das sowohl in einer 1-Liter-Sprühflasche als auch in einem 1-Liter-Kanister erhältlich ist. Tragen Sie Bjelin Ecoline Wax Care direkt auf einen gereinigten Mikrofasermopp und nicht direkt auf den Boden auf. Der Grund dafür ist, das Pflegewachs einfacher zu dosieren und gleichzeitig das Risiko zu vermeiden, dass es versehentlich auf eine Tapete oder eine andere empfindliche Oberfläche gesprüht wird. Arbeiten Sie das Pflegewachs sorgfältig ein. Beenden Sie den Vorgang, indem Sie die Oberfläche entlang der Holzmaserung streichen. Testen Sie alle Behandlungen an einem aufbewahrten Ersatzbrett oder einer verdeckten Fläche, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Periodische Wartung in Wohnräumen

Wie oft der Boden gewartet werden muss, hängt von der Nutzung, Reinigung und Abnutzung ab. Wenn Sie die Pflegebehandlung in den ersten Jahren mehrmals durchführen, erhält der Boden eine extra starke und widerstandsfähige Oberfläche, die leicht zu reinigen ist. Danach wird die Wartungsbehandlung in der Regel alle zwei Jahre durchgeführt. Beachten Sie, dass Bereiche, die stärker belastet werden als der Rest des Bodens, separat behandelt werden können. Je häufiger die Wartung durchgeführt wird, desto bessere Ergebnisse werden erzielt. Im Laufe der Zeit wird ein geölter Boden glänzender.

Die periodische Wartung in Wohnräumen erfolgt in 3 einfachen Schritten:

1. Reinigen Sie den Boden zuerst gemäß Schritt 2 der Installationsbehandlung.
2. Behandeln Sie den Boden anschließend gemäß Schritt 3 der Installationsbehandlung.
3. Die periodische Wartung erfolgt gemäß der oben beschriebenen Installationsbehandlung.

Wartung in öffentlichen Bereichen

In öffentlichen Bereichen sind Böden einem wesentlich höheren Verschleiß ausgesetzt als in Wohnräumen. Erstellen Sie einen gründlichen Wartungsplan und befolgen Sie ihn, um die Lebensdauer des Bodens zu verlängern. Befolgen Sie die Reinigungs- und Wartungsempfehlungen, wie oben beschrieben, jedoch in kürzeren Intervallen. Die Häufigkeit der Wartung variiert oft für verschiedene Räume. Das Verhindern von Verschmutzungen des Bodens ist in öffentlichen Bereichen noch wichtiger als in privaten Bereichen. Vor den Eingängen zu öffentlichen Räumen sollten sowohl Schmutzfangmatten, idealerweise unter einem Vordach, als auch feuchtigkeitsabsorbierende Fußmatten vorhanden sein, oft als "3-Zonen-Prinzip" bezeichnet. Die Größe jeder Zone beträgt normalerweise 7 Schritte, um eine ausreichende Reinigung zu gewährleisten. Ein hartwachsgeölter Boden in öffentlichen Bereichen sollte nach der Installation immer geölt werden.

Wenn eine kombinierte Scheuersaugmaschine zur Reinigung verwendet wird, ist es wichtig, die Wassermenge auf das Minimum einzustellen und die Absaugung auf das Maximum einzustellen. Das auf dem Boden verbleibende Wasser sollte innerhalb von 2-3 Minuten verdunsten können. Befolgen Sie immer die Anweisungen des Reinigungsmittels.

Installationsbehandlung/periodische Wartung in öffentlichen Bereichen

Für die Installationsbehandlung in öffentlichen Bereichen wird Osmo Wartungsöl 3079 (oder ähnliches) in einer

1-Liter-Packung empfohlen. Die Anwendung erfolgt am einfachsten mit einer Poliermaschine in Kombination mit einer weißen Polierscheibe oder einem Schrubberhalter mit einem weißen Schrubber. Befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen auf der Verpackung des Wartungsöls vor der Anwendung.

Periodische Wartung in öffentlichen Bereichen erfolgt in 3 einfachen Schritten:

1. Reinigen Sie den Boden zuerst gemäß Schritt 2 der Installationsbehandlung.
2. Behandeln Sie den Boden anschließend gemäß Schritt 3 der Installationsbehandlung.
3. Die periodische Wartung erfolgt gemäß der oben beschriebenen Installationsbehandlung.

Reparatur und partielle Renovierung von Schäden/Kratzern

Wir empfehlen, dass alle Maßnahmen von qualifizierten Handwerkern durchgeführt werden, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Wenn ein Brett so stark beschädigt ist, dass es mit der oben genannten Methode nicht repariert werden kann, kann es entweder von den restlichen Bodenbelägen gelöst werden (von Fachleuten durchgeführt) oder Sie können den Boden von der Wand bis zum beschädigten Brett für Brett entfernen. Wenn dies nicht möglich ist, kontaktieren Sie bjelin.com für detailliertere Anweisungen.

Weitere Informationen

Für weitere Informationen zur Wartung besuchen Sie bitte www.bjelin.com oder kontaktieren Sie support@bjelin.com



LIMITED LIFETIME WARRANTY FOR STRUCTURAL DURABILITY
Bjelin warrants the durability of the multilayer product structure relating to the pressing and fusing the single layers with one another. This means that these engineered hardwood floors will not delaminate when properly installed and maintained according to Bjelin's installation and maintenance procedures, as enclosed with the floor.



woodura™



Woodura and 5G Dry are patented technologies invented by Välinge Innovation AB. The logos are trademarks owned by Välinge Innovation AB and authorized use of such marks are under license.