



Plejeanvisninger til lakerede gulve i hærdet træ

God gulvpleje er en forudsætning for, at gulvet kan bevare sin finish og sit smukke udseende år efter år. Løbende vedligeholdelse forenkler desuden rengøringen og gør, at pletter har sværere ved at sætte sig fast.

Generelle informationer

Hvor ofte dit gulv skal gøres rent afhænger af, hvor meget det anvendes. Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse forlænger gulvets levetid.

Dit trægulv er fremstillet af et naturligt materiale. Det betyder, at dets egenskaber kan variere fra planke til planke. Tænk også på, at der kan komme mærker og ridser i et gulv af hærdet træ.

Mange produkter, fx trægulve og tekstiler, ændrer farve, når de bliver udsat for UV-stråler. Hvis en del af gulvet er tildækket, kan det skabe lysere partier, hvilket ikke er en produktfejl, men en naturlig egenskab ved træ. Hvis du fx dækker en del af gulvet med et tæppe, bør du flytte det af og til, så farveændringen på gulvet bliver mere ensartet. En anden løsning er at rulle tæpperne sammen, når du tager på ferie, så farven udjævnes.

Vi anbefaler Bjelins Ecoline-produkter eller tilsvarende produkter til rengøring og vedligeholdelse. Gulvene skal rengøres med et pH-neutralt rengøringsmiddel (pH 7-7,5) fortyndet med koldt vand fra hanen. Anvend ikke ammoniakholdige rengøringsmidler.

Indendørsklima

Træ er hygroskopisk, hvilket betyder, at det bevæger sig i forhold til den relative fugtighed (RF). Om sommeren udvider det sig, og om vinteren krymper det. Når det krymper, kan der opstå små sprækker mellem brædderne. Det er helt normalt for træ. For at undgå store bevægelser i trægulvet anbefaler vi, at RF holdes mellem 30 og 60 %.

Forebyg snavs og skader

Sand, grus og fugt slider på dit gulv. Sørg for at have en tilstrækkeligt stor flade til opsamling af grovkornet snavs udenfor og en fugtabsorberende dørmåtte inden for døren. Det er især vigtigt i indgangspartier til offentlige bygninger, se herunder. Disse tiltag sikrer, at dit gulv holder længe og minimerer behovet for rengøring og vedligeholdelse.

Træk aldrig møbler hen over gulvet, løft dem i stedet! Brug filtpuder på møbelbenene for at beskytte gulvet. De skal naturligvis udskiftes af og til. Ved brug af stole med hjul bør hjulene være fremstillet i et blødt gummimateriale. Et tæppe under stolen beskytter gulvet endnu bedre.

Byggerengøring (gælder kun for meget snavsede gulve)

For at opnå det bedste resultat skal man vente til sidst med at lægge gulvet. Hvis der skal laves mere i lokalet efterfølgende, skal trægulvet dækkes til for at beskytte det, i takt med at det lægges. Når afdækningen er fjernet, skal gulvet gøres omhyggeligt rent.

1. Støvsug gulvet med et mundstykke til trægulve, og tør derefter hele gulvfladen af med en tør mikrofibermoppe. Skift jævnligt til en ren moppe.
2. Dette gælder kun for byggerengøring, og kun hvis gulvet er blevet udsat for byggestøv. Anvend et surt rengøringsmiddel i vand, fx eddike (12 %), i blandingsforholdet 1:20. Brug ikke mere væske, end at gulvet tørrer i løbet af 2-3 minutter. En moppe kan anvendes til cirka 20-25 m², inden du skal skifte til en ren. Husk, at en moppe kun gør rent, så længe den er ren.
3. Det sure rengøringsmiddel, eller eddikeblandingen, løser de partikler, der har sat sig fast på gulvet. Det kan for eksempel være støv fra gips eller spartel.
4. Tør efter med en ren mikrofibermoppe, der er fugtet med postevand. Skift moppe efter behov, og brug ikke mere væske end nødvendigt. Overfladen skal tørre i løbet af 2-3 minutter.
5. Denne proces sikrer, at eddikeblandingen neutraliseres, og at byggestøvet sætter sig fast på moppen og fjernes fra gulvet.

Daglig rengøring

Benyt hovedsageligt tørre rengøringsmetoder såsom støvsuger, støvmopper og mikrofibermopper. Ved behov kan gulvet efter rengøring tørres over med en mikrofibermoppe sammen med Bjelins Wash Care Ecoline Spray eller lignende. Det påføres direkte på gulvet og tørres af med en mikrofiberklud. Brug ikke mere rengøringsmiddel, end at gulvet tørrer inden for 2-3 minutter. Vask jævnligt dine mopper i vaskemaskine. Du kan også anvende et neutralt rengøringsmiddel fortyndet med postevand. Uanset hvilken metode, du anvender, bør du ikke overdosere rengøringsmidlet. Bjelins Wash Care Ecoline fås også som koncentrat, som fortyndes med postevand. Vi fraråder brug af sæbe eller ammoniakholdige midler.

Pletfjerning

Fjern pletter så hurtigt som muligt. De er nemmest at få væk, når de er nye. Vær forsigtig, hvis du bruger skræppe pletfjerningsmidler, da de kan påvirke overfladebehandlingen.

Bjelins Wash Care Ecoline Spray eller lignende anbefales til både daglig rengøring og pletfjerning. Påfør rengøringsmidlet direkte på pletten, og lad det sidde i 2-3 minutter. Tør af med mikrofibermoppe. Dette rengøringsmiddel kan fjerne de fleste pletter og bør være førstevalg.

Bjelin Magic Cleaner Ecoline Spray eller lignende anbefales til mere genstridige pletter og er et skrappere rengøringsmiddel, som nulstiller gulvets overflade. Sørg for ikke at bruge mere, end at gulvet kan tørre på 2-3 minutter. Lad midlet virke i 10 minutter, inden du tørrer efter med en mikrofiberklud og almindeligt postevand. Gentag ved behov. Bruges som førstevalg ved såkaldt nulstilling af gulve.

Læs og følg brugsanvisningen for rengøringsmidlet. Overdoser aldrig, uanset hvilken metode du vælger, og sørg for, at vandet suges op med det samme.

Periodisk vedligeholdelse af lakerede gulve

Efter mange års brug mister overfladen på dit gulv sandsynligvis en del af sin glans og bliver sværere at rengøre på grund af slitage og ridser. I så fald anbefaler vi, at du gør dit gulv grundigt rent, supplerer med daglig rengøring og derefter behandler dit gulv med Bjelin Refresher Ecoline.

Vi anbefaler, at du gør det i følgende trin:

1. Indledende rengøring bestående af støvsugning og fugttørring. Ved behov nulstilles gulvet med Ecoline Magic Cleaner eller lignende i henhold til ovenstående anvisning.
2. Påfør Bjelin Refresher Ecoline eller lignende med en påføringsmoppe, fx en Bona påføringsmoppe. Det er vigtigt, at påføringen sker langs træfibrene og foretages ved håndkraft og aldrig med en polermaskine. Refresheren tørrer i løbet af cirka 30 minutter. Prøv først på et mindre synligt sted, fx bag en dør, for at se, om resultatet bliver som ønsket.

Hvis du har et farvet gulv, må du ikke vente for længe med at genopfriske overfladen. Når overfladen først er slidt igenem, er det meget svært at genskabe den. Ved overlakering fylder man porerne, hvilket skaber en glattere overflade. Bemærk, at en lak, der lægges oven på fabriksoverfladebehandlingen, som regel har ringere egenskaber.

Vedligeholdelse i offentlige miljøer

I offentlige miljøer udsættes gulve for langt kraftigere slitage end i boligmiljøer. Udarbejd og følg et grundigt vedligeholdelseskema for at forlænge gulvets levetid. Følg rengørings- og vedligeholdelsesanbefalinger for boliger, men med kortere intervaller. Skemaet kan ændres fra rum til rum, afhængigt af hvor meget de bruges. I offentlige miljøer er det vigtigt at mindske risikoen for slitage fra fugt og snavs. Uden

for indgangspartier til offentlige miljøer skal der findes afskrabningsriste, gerne under tag, en grov måtte inden for døren og derefter en fugtabsorberende måtte. Fugtabsorberende måtter skal udskiftes med jævne mellemrum, da de hurtigt kan blive fyldt med snavs. Indgangspartiet bør være så stort, at snavset ikke kommer med ind og gør gulvet beskidt. Man har ofte som tommelfingerregel, at man skal tage 7 skridt i hver zone for at opnå tilstrækkelig aftørring. Et velfungerende indgangsparti har stor betydning for både gulvets levetid og rengørings- og vedligeholdelsesomkostninger.

Vedligeholdelse i offentlige miljøer udføres på følgende måde:

1. Indledende rengøring bestående af støvsugning og fugttørring. Ved behov nulstilles gulvet med Ecoline Magic Cleaner eller lignende i henhold til tidligere instruktioner.
2. Påfør Bjelin Refresher Ecoline eller lignende med en påføringsmoppe, fx en Bona påføringsmoppe. Det er vigtigt, at påføringen sker langs træfibrene og foretages ved håndkraft og aldrig med en polermaskine. Refresheren tørrer i løbet af cirka 30 minutter. Prøv først på et mindre synligt sted, fx bag en dør, for at se, om resultatet bliver som ønsket.

Hvis du har et farvet gulv, må du ikke vente for længe med at genopfriske overfladen. Når overfladen først er slidt igenem, er det meget svært at genskabe den. Ved overlakering fylder man porerne, hvilket skaber en glattere overflade. Bemærk, at en lak, der lægges oven på fabriksoverfladebehandlingen, som regel har ringere egenskaber.

Reparation af gulve

Dybere ridser skal forbehandles med touch-up-lak og efterfølgende med Bjelin Refresher Ecoline eller lignende. Når du genopfrisker eller reparerer gulve, skal du altid starte med at gøre omhyggeligt rent på den del af gulvet, du vil behandle.

Dybe ridser, revner eller andre skader kan fyldes med Woodfiller eller voks i en passende farve inden lakering. Planker med kraftige skader skal eventuelt skiftes ud.

Udbedring og punktrepARATION af skader/ridser

Vi anbefaler, at alt arbejde udføres af professionelle håndværkere for at sikre det bedst mulige resultat. Hvis en planke er så ødelagt, at den ikke kan repareres med ovennævnte metode, kan den udskiftes ved, at man løsner den fra resten af gulvet (gøres af en fagmand), eller ved at man tager gulvet op planke for planke fra væggen og helt over til den ødelagte planke. Hvis det ikke er muligt, kan du kontakte Bjelin for at få mere detaljerede oplysninger.

Yderligere informationer

Hvis du vil have yderligere informationer om vedligeholdelse, bedes du gå ind på www.bjelin.se eller kontakte support@bjelin.com



LIMITED LIFETIME WARRANTY FOR STRUCTURAL DURABILITY
Bjelin warrants the durability of the multilayer product structure relating to the pressing and fusing the single layers with one another. This means that these engineered hardwood floors will not delaminate when properly installed and maintained according to Bjelin's installation and maintenance procedures, as enclosed with the floor.



woodura™



Woodura and 5G Dry are patented technologies invented by Välinge Innovation AB. The logos are trademarks owned by Välinge Innovation AB and authorized use of such marks are under license.