



BJELIN

Instructions d'entretien pour les sols en bois densifié huilés

Un sol bien entretenu est une condition sine qua non pour qu'il conserve sa finition et son bel aspect année après année. Un entretien continu rend également plus difficile l'apparition de taches et facilite les nettoyages ultérieurs.

Informations générales

La fréquence à laquelle votre sol doit être nettoyé dépend de son utilisation. Un nettoyage et un entretien réguliers prolongeront la durée de vie de votre sol.

Votre revêtement de sol est constitué d'un matériau naturel, ce qui signifie que ses caractéristiques peuvent varier d'une lame à l'autre. N'oubliez pas que même un sol dur peut présenter des marques d'impacts et de rayures.

De nombreux produits, tels que les sols en bois et les textiles, changent de couleur lorsqu'ils sont exposés à la lumière UV. Une surface couverte sur le sol peut donner lieu à des zones claires, ce qui n'est pas un défaut du produit mais une caractéristique naturelle du bois. Par exemple, si vous recouvrez une partie du sol d'un tapis, déplacez-le de temps en temps pour obtenir un changement de couleur plus uniforme du sol. Une autre solution consiste à enrouler les tapis lorsque vous partez en vacances afin d'uniformiser la couleur.

Nous recommandons les produits Bjelin Ecoline ou des produits équivalents pour le nettoyage et l'entretien. Les sols doivent être nettoyés avec un détergent froid au pH neutre (pH 7-7,5) dilué dans de l'eau du robinet. Le savon ou les détergents contenant de l'ammoniaque ne doivent pas être utilisés.

Climat intérieur

Le bois est hygroscopique, c'est-à-dire qu'il évolue en fonction de l'humidité relative (HR). En été, il gonfle et en hiver, il rétrécit. Lorsqu'il se rétracte, de petits espaces peuvent apparaître entre les lames. Ce phénomène est tout à fait normal pour le bois. Pour éviter des mouvements importants dans le parquet, nous recommandons de maintenir l'humidité relative entre 30 et 60 %.

Prévenir la saleté et les dommages

Le sable, le gravier et l'humidité usent votre sol. Évitez les gravillons et le sable sur votre sol en vous équipant d'un paillason extérieur et d'un tapis de sol ainsi que d'un paillason absorbant l'humidité à l'intérieur de la porte. Cette mesure est particulièrement importante pour les entrées de bâtiments publics (voir ci-dessous). Ces mesures assureront la longévité de votre sol et réduiront les coûts de nettoyage et d'entretien.

Ne traînez jamais vos meubles sur le sol, soulevez-les plutôt ! Utilisez des patins en feutre sous les pieds de vos meubles pour protéger votre sol. Ceux-ci doivent bien sûr être remplacés de temps en temps. Si vous utilisez des chaises à roulettes, celles-ci doivent être en caoutchouc souple. Un tapis placé sous la chaise protégera encore mieux le sol.

Nettoyage – environnement professionnel (Pour les sols très sales)

Pour obtenir les meilleurs résultats, le sol en bois doit être posé en dernier dans le bâtiment. S'il y a d'autres travaux à effectuer dans la pièce, le sol en bois doit être entièrement recouvert d'une bâche de protection lors de la pose. Une fois la protection enlevée, le sol est soigneusement nettoyé.

1. Passer l'aspirateur sur la surface du sol à l'aide d'un embout pour sols en bois, et passer ensuite une serpillière en microfibres sur les surfaces sèches. Changez régulièrement de serpillière pour qu'elle demeure propre.
2. Ce qui suit, ne s'applique qu'au nettoyage de chantier et uniquement si le sol a été exposé à la poussière de chantier. Ajoutez un détergent acide tel que le vinaigre (12 %) à l'eau dans un rapport de 1:20. Lors de l'essuyage humide du sol, vous ne devez pas utiliser trop de liquide pour que le sol soit sec au bout de 2 à 3 minutes. Une serpillière suffit pour environ 20-25 m² avant de devoir être remplacée par une serpillière propre.
3. Le nettoyant acide, ou le mélange de vinaigre, détache les particules collées au sol. Il s'agit par exemple de la poussière de plâtre ou de mastic.
4. Essuyez ensuite la surface avec une serpillière en microfibres propre imbibée d'eau du robinet. Changez de serpillière si nécessaire et n'utilisez pas plus de liquide que nécessaire. La surface doit être sèche en 2 à 3 minutes.
5. Ce processus neutralise le mélange acétique et la poussière de construction sera retirée grâce à la serpillière en microfibres.

Le nettoyage du quotidien

Utilisez principalement des méthodes de nettoyage à sec telles que les aspirateurs, les serpillières ou les micro-serpillières. Si

nécessaire, le sol peut être nettoyé à l'aide d'une serpillière en microfibrilles et du Bjelin Ecoline Wash Care Spray ou d'un produit similaire. Ce produit est appliqué directement sur le sol juste avant le nettoyage. Essuyer avec un chiffon en microfibrilles. N'utilisez pas plus de détergent qu'il n'en faut pour sécher le sol en 2 ou 3 minutes. Lavez régulièrement vos serpillières dans une machine à laver. Vous pouvez également utiliser un détergent neutre dilué dans l'eau du robinet. Quelle que soit la méthode utilisée, ne surdosez jamais le détergent. Bjelin Ecoline Wash Care est également disponible sous forme de concentré à mélanger avec de l'eau du robinet. Nous déconseillons l'utilisation de savons ou d'agents contenant de l'ammoniaque.

Détachage

Enlevez les taches le plus rapidement possible. Il est préférable de les enlever lorsqu'elles sont fraîches. Attention aux détachants puissants qui peuvent altérer la finition.

Bjelin Cleaner Ecoline Spray ou linkande est recommandé pour le nettoyage quotidien et l'élimination des taches. Appliquez le nettoyant directement sur la tache et laissez agir pendant 2 à 3 minutes. Essuyez avec une serpillière en microfibrilles. Ce nettoyant suffit à éliminer la plupart des taches et doit être utilisé en première intention.

Le spray nettoyant Bjelin Ecoline Magic Cleaner ou un produit similaire est recommandé pour les taches plus difficiles. Il s'agit d'un nettoyant plus puissant qui restaure la surface du sol. Veillez à en appliquer peu afin que la surface soit sèche en 2 à 3 minutes. Laissez agir le produit pendant 10 minutes avant de nettoyer avec un chiffon en microfibrilles ou un chiffon en papier.

Imbibé d'eau du robinet. Répéter l'opération si nécessaire. Principalement utilisé pour un grand nettoyage des sols.

Lisez et suivez les instructions du détergent, ne le surdosez jamais par quelque méthode que ce soit et veillez à ce que toute l'eau soit immédiatement séchée.

Traitement des installations dans l'environnement résidentiel

Votre nouveau parquet en bois huilé à la cire dure doit toujours être installé avec une cire d'entretien. Ce traitement initial confère à votre sol une surface plus durable et facilite son nettoyage tout en prolongeant sa durée de vie.

Le traitement d'installation se fait en 3 étapes simples :

1. Si un autre entrepreneur a effectué des travaux dans le bien, tels que le carrelage, la peinture, le plâtrage, la découpe de planches, etc., un grand nettoyage préalable et un nettoyage du bâtiment doivent être effectués conformément aux instructions.
2. Veillez à ce que la surface soit parfaitement propre et sèche. Appliquez ensuite une fine couche de Bjelin Ecoline Magic Cleaner sur la surface du sol et l'étaler uniformément à l'aide d'une serpillière en microfibre. Terminez l'application en passant la serpillière en microfibrilles le long des veines du bois. N'appliquez pas plus de produit afin que le

sol sèche en 2 ou 3 minutes. Laissez agir le produit pendant environ 10 minutes. Le produit nettoyant séchera pendant ce temps, ce qui est tout à fait normal. Une serpillière suffit pour environ 20-25 m² avant d'avoir besoin d'être rincée. Changez de serpillière si nécessaire et rappelez-vous que seule une serpillière propre donnera un nettoyage efficace. L'action de Bjelin Magic Cleaner Ecoline est de décoller et de détacher toute saleté laissée sur le sol.

3. Pour finir, essuyez la surface avec une serpillière en microfibrilles propre imbibée d'eau du robinet. Une serpillière couvrira environ 20 à 25 m² avant de devoir être nettoyée. Changez de serpillière si nécessaire et rappelez-vous que seule une serpillière propre nettoie. N'utilisez pas plus de liquide que nécessaire, l'eau résiduelle doit pouvoir sécher d'elle-même en 1 à 2 minutes. Avant de procéder, le sol doit être complètement sec.

Traitement des installations/entretien périodique dans l'environnement résidentiel

À la maison, nous recommandons la cire d'entretien Bjelin Ecoline ou un produit similaire, disponible en flacon pulvérisateur de 1 litre et en mini-bidon de 1 litre. Bjelin Ecoline Wax Care s'applique directement sur une serpillière en microfibrilles propre et non directement sur le sol. La raison est qu'il est plus facile de doser la cire d'entretien tout en évitant le risque de pulvériser accidentellement sur un papier peint ou une autre surface sensible à la cire. Faites pénétrer la cire d'entretien avec précaution. Terminez en repassant sur la surface dans le sens des fibres du bois. Testez tous les traitements sur une lame non posée ou une surface cachée pour vous assurer du résultat souhaité.

Entretien périodique des logements

La fréquence d'entretien du sol dépend de l'utilisation, du nettoyage et de l'usure. Si vous effectuez un traitement d'entretien à plusieurs reprises au cours des premières années, le sol devient plus résistant, plus durable et plus facile à nettoyer. Ensuite, le traitement d'entretien est généralement effectué tous les deux ans. Gardez à l'esprit que les zones qui sont soumises à une plus grande usure que le reste du revêtement de sol peuvent être traitées séparément. Plus l'entretien est fréquent, meilleurs seront les résultats. Un sol huilé devient plus brillant avec le temps.

L'entretien périodique de la maison se fait en 3 étapes simples :

1. Nettoyez d'abord le sol conformément au point 2 de la section Traitement de l'installation.
2. Traiter ensuite le sol conformément au point 3 de la section Traitement de l'installation.
3. L'entretien périodique est effectué conformément au traitement d'installation décrit ci-dessus.

Entretien dans le domaine commercial

Dans les espaces publics, les sols sont soumis à une usure beaucoup plus importante qu'à la maison. Établissez un programme d'entretien complet et respectez-le pour prolonger la durée de vie de votre sol. Suivez les recommandations de

nettoyage et d'entretien décrites ci-dessus, mais à des intervalles plus fréquents. La fréquence de l'entretien diffère selon les pièces. Il est encore plus important d'empêcher les sols de se salir dans les espaces publics que dans les espaces privés. À l'extérieur des entrées des lieux publics, vous devez prévoir, des grilles de raclage, de préférence sous un abri, et des paillassons absorbant l'humidité à l'intérieur de l'entrée, ce que l'on appelle souvent le principe des trois zones. Un sol huilé à la cire dure dans un environnement public doit toujours être huilé après l'installation.

Si une autolaveuse est utilisée pour le nettoyage, il est important que le volume d'eau soit réglé sur la position la plus basse et que l'aspiration soit réglée sur la position la plus haute. L'eau laissée sur le sol doit pouvoir s'évaporer en 2 à 3 minutes. Suivez toujours les instructions du produit de nettoyage.

Traitement des installations/entretien périodique dans l'environnement commercial

Pour le traitement des installations dans les environnements publics, il est recommandé d'utiliser l'huile d'entretien Osmo 3079 (ou un produit similaire), disponible en emballage de 1 litre. L'application se fait de préférence à l'aide d'une polisseuse combinée à un disque blanc ou d'un porte-blocs de récurage avec un bloc de récurage blanc. Suivez attentivement les instructions de l'huile d'entretien avant l'application.

L'entretien périodique de l'environnement public se fait en trois étapes simples :

1. Nettoyez d'abord le sol conformément au point 2 de la section Traitement de l'installation.
2. Traiter ensuite le sol conformément au point 3 de la section Traitement de l'installation.
3. L'entretien périodique est effectué conformément au traitement d'installation décrit ci-dessus.

Réparation et rénovation ponctuelle des dommages/rayures

Nous recommandons que toutes les opérations soient effectuées par des artisans qualifiés pour obtenir les meilleurs résultats. Si une lame est tellement endommagée qu'elle ne peut être réparée par la méthode ci-dessus, elle peut être remplacée en la détachant du reste du sol (par un professionnel) ou en soulevant le sol lame par lame depuis le mur jusqu'à la lame endommagée. Si cela n'est pas possible, contactez bjelin.fr pour obtenir des conseils plus détaillés.

Plus d'informations

Pour plus d'informations sur la maintenance, voir www.bjelin.fr ou contacter support@bjelin.com



GARANTIE LIMITÉE À VIE POUR LA DURABILITÉ STRUCTURELLE
Bjelin garantit la durabilité de la structure du produit multicouche en ce qui concerne le pressage et la fusion des couches individuelles les unes avec les autres. Cela signifie que ces planchers de bois franc contrecollé ne se délaminent pas s'ils sont correctement installés et entretenus conformément aux procédures d'installation et d'entretien de Bjelin, telles qu'elles sont fournies avec les lames.



woodura™



Woodura et 5G Dry sont des technologies brevetées inventées par Välinge Innovation AB. Les logos sont des marques commerciales appartenant à Välinge Innovation AB et leur utilisation est autorisée sous licence