

Bjelin – Rigid Core – lattia



Tuotespesifikaatio

ISO 10582:2017

Rakenne

SPC – Jäykkä polymeerirunko – modulaarinen elastinen lattianpäällyste

Pintakäsittely

UV-kovetettu akryyli

ISO 10874 Luokka 23:

Raskas kotitilakäyttö



ISO 10874 Luokka 33:

Raskas julkitilakäyttö



Yleiset ominaisuudet	Bjelin Rigid Core	Standarditestaustapa
Paksuus (mm)	6.60 mm	EN ISO 24346:2012
Leveys (mm)	228.6 mm	ISO 24337
Pituus (mm)	1830 mm	ISO 24337
Kulutuskerroksen paksuus (mm)	0.55 mm	EN ISO 24340:2012
Lautoja per pakkaus	5	
m ² per laatikko	2.09	
m ² per lava	100.2	
kg/m ²	9.10	EN ISO 24346:2012
Kg per laatikko	19.7	

Luokitus ja turvallisuusominaisuudet	Bjelin Rigid Core	Standarditestaustapa
Mittapysyvyys	Läpäissyt - max < 0.2%/lineaarijalka (305 mm)	ISO 23999
Pyörällisen tuolin vaikutus	Läpäissyt - 25 000 kierrosta	ISO 4918
Painauma	Läpäissyt - <0.18 mm	EN ISO 24343-1:2012
Huonekalujen jalat	Läpäissyt - <0.13 mm painuma, 250 paunaa/N ²	EN ISO 16581:2019
Kemikaalienkestävyys	Läpäissyt	EN ISO 26987:2012
Hankauksenkestävyys	Läpäissyt	EN 16094
Kulutuskestävyys	Läpäissyt	EN 13329-Liite E
Staattinen kitakerroin	Kuiva: >0.6	EN 13893:2033
Palonkesto	Luokka 1 : ≥ 0.45 W/cm ²	EN ISO 9239-1:2010
Kestävyys VOC	Greenguard Gold certificate ja M1	EN 16516
Ftalaatit ja raskasmetallit	Vaatimustenmukainen, ei aktiivisesti lisätty	EN 14041:2018 Liite E
Iskunkestävyys	Läpäissyt 1800 mm	EN 13329:2006+A1:2008-08, liite F

Ääneneristävyysominaisuudet	Bjelin Rigid Core	Standarditestaustapa
Askeläänen eristävyys	19 dB	EN ISO 10140
Heijastuvan askeläänen eristävyys	82 dB	EN 16205

Asennusominaisuudet	
Asennusmenetelmä	Uiva asennus 5G Dry
Asennusohjeet	Lataa osoitteesta https://fi.bjelin.com/fi/support/products
Hoito- ja huolto-ohjeet	Lataa osoitteesta https://fi.bjelin.com/fi/support/products

Copyright © 2023 Välinge Innovation. Painot ja mitat voivat vaihdella hieman ulkoisista olosuhteista riippuen. Välinge pidättää oikeuden poiketa tässä teknisessä tiedotteessa esitetyistä painoista ja mitoista.



BJELIN

Liteback ja 5G Dry ovat Välinge Innovation AB:n patentoimia teknologioita. Logot ovat Välinge Innovation AB:n omistamia tavaramerkkejä, ja niiden käyttö on lisensioitua.

fi-sales@bjelin.com | www.bjelin.com