

Guide d'entretien revêtements de sol bois vernis



woodura™

Guide d'entretien pour les revêtements de sol bois vernis

Le bon entretien du revêtement de sol est la condition indispensable pour qu'il conserve sa finition et son éclat au fil du temps. L'entretien régulier prévient l'incrustation des taches et facilite le nettoyage.

Informations générales

La fréquence de nettoyage du sol dépend de l'utilisation qui en est faite. Un nettoyage et un entretien régulier prolongeront la durée de vie de votre sol.

Constitué d'un matériau naturel, il peut présenter des propriétés variables d'une lame à l'autre. Même un sol dur peut subir des impacts et des rayures.

De nombreux produits, comme les sols en bois et les tissus, changent de couleur lorsqu'ils sont exposés aux UV. Si une surface est couverte, le sol pourra présenter des zones plus claires, ce qui n'est pas un défaut du produit, mais une caractéristique naturelle du bois. Ainsi, si vous recouvrez une partie du sol avec un tapis, déplacez-le de temps à autre pour que la décoloration soit plus uniforme. Vous pouvez également enrouler les tapis lorsque vous partez en vacances.

Pour le nettoyage et l'entretien, nous recommandons l'utilisation des produits Bjelin Ecoline ou équivalents. Les sols doivent être nettoyés avec un détergent froid au pH neutre (pH 7-7,5) dilué dans de l'eau. Les produits contenant de l'ammoniac sont à proscrire.

Climat intérieur

Le bois est hygroscopique, autrement dit, il se déforme en fonction de l'humidité relative. Il gonfle en été et se rétracte en hiver. Lorsqu'il se rétracte, de petits espaces peuvent apparaître entre les lames. Ce phénomène est parfaitement normal. Pour éviter que le revêtement de sol ne travaille trop, il est recommandé de maintenir l'humidité relative intérieure entre 30 et 60 %.

Prévenir la saleté et les dommages

Le sable, le gravier et l'humidité usent votre sol. Prévoyez donc une surface assez grande pour les saletés grossières à l'extérieur et un tapis absorbant à l'intérieur. Cela est particulièrement important à l'entrée des bâtiments publics (voir ci-dessous). Vous préserverez ainsi votre sol plus longtemps en minimisant le nettoyage et l'entretien. Ne traînez jamais les meubles sur le sol, soulevez-les ! Fixez des patins en feutre aux pieds de vos meubles pour protéger le sol et pensez à les remplacer de temps en temps. Si vous utilisez des chaises à roulettes, veillez à ce que leurs roues soient en caoutchouc souple. Si vous utilisez des chaises à roulettes, veillez à ce que leurs roues soient en caoutchouc souple. Si vous placez un tapis sous la chaise, votre sol sera mieux protégé.

Nettoyage - environnement professionnel (pour les sols très sales)

Pour un résultat optimal, le revêtement doit être posé à la fin de la construction. Si d'autres travaux sont prévus dans la pièce, il doit être recouvert d'une couche de protection au moment de la pose. Une fois la protection enlevée, veillez à bien nettoyer le sol.

1. Aspirez la surface à l'aide d'un aspirateur doté d'une brosse pour parquet, puis passez une serpillière en microfibre. Changez régulièrement de serpillière.
2. Ces consignes s'appliquent uniquement au nettoyage de chantier et si le sol a été exposé à la poussière de construction. Ajoutez à l'eau un nettoyant acide tel que le vinaigre (12 %) dans un rapport de 1:20. Utilisez juste assez de liquide pour que le sol sèche en 2 ou 3 minutes. Vous pouvez nettoyer environ 20-25 m² avec une serpillière avant de devoir la changer. Souvenez-vous que pour que le nettoyage soit efficace, il faut que la serpillière soit propre.
3. Le nettoyant acide ou la solution à base de vinaigre permettent de détacher les particules collées au sol, comme les poussières de plâtre ou de mastic.
4. Passez ensuite une serpillière en microfibre propre humidifiée avec de l'eau. Changez la serpillière au besoin et n'utilisez pas plus de liquide que nécessaire. La surface doit être sèche en 2 à 3 minutes.
5. Ce processus neutralise la solution à base de vinaigre et élimine la poussière de construction

Le nettoyage du quotidien

Privilégiez les méthodes de nettoyage à sec, telles qu'aspirateur, serpillière et chiffon en microfibre. Si nécessaire, vous pouvez laver le sol avec une serpillière en microfibre humidifiée avec le nettoyant Bjelin Eco wash care spray cleaner. Appliquez le produit directement sur le sol, puis essuyez-le avec un chiffon en microfibre. Utilisez juste assez de nettoyant pour que le sol sèche en 2 ou 3 minutes. Lavez régulièrement vos serpillières à la machine. Vous pouvez également utiliser un détergent neutre dilué dans de l'eau. Ne surdosez jamais le détergent, quelle que soit la méthode utilisée. Le nettoyant Bjelin Ecoline wash care est également disponible sous forme concentrée à diluer dans de l'eau. Il est déconseillé d'utiliser du savon ou un produit contenant de l'ammoniac.

Traitement des taches

Traitez les taches le plus rapidement possible. Elles sont plus faciles à enlever quand elles sont fraîches. Utilisez les détachants puissants avec précaution, car ils peuvent endommager la surface.

Nous vous conseillons d'utiliser Bjelin Ecoline Wash Care spray pour l'entretien de routine et le traitement des taches. Appliquez le nettoyant directement sur la tache et laissez agir 2 à 3 minutes. Essuyez ensuite avec une serpillière en microfibre. Ce nettoyant permet d'éliminer la plupart des taches.

Pour les taches plus tenaces, utilisez Bjelin Magic Cleaner Ecoline Spray, un nettoyant plus puissant qui restaure la surface. Utilisez juste assez de produit pour que la surface sèche en 2 ou 3 minutes. Laissez le produit agir pendant 10 minutes avant de le nettoyer avec un chiffon en microfibre et de l'eau. Répétez l'opération si nécessaire. Ce produit est principalement utilisé pour la rénovation des parquets. Lisez attentivement les consignes, ne surdosez jamais le nettoyant quelle que soit la méthode utilisée, et veillez à ce que l'eau soit immédiatement absorbée.

Entretien périodique des sols

Au fil du temps, la surface de votre sol peut perdre de son éclat et devenir un peu plus difficile à nettoyer en raison de l'usure et des rayures. Dans ce cas, il est conseillé d'effectuer un nettoyage en profondeur, suivi d'un entretien de routine, puis de le traiter à l'aide du raviveur Bjelin Ecoline.

Procédez comme suit :

1. Aspirez le sol et lavez-le avec une serpillière humide. Si nécessaire, rénover le sol avec Ecoline Magic Cleaner en suivant les instructions ci-dessus.
2. Appliquez Bjelin Ecoline refresher avec un chiffon d'application par exemple de la marque Bona. Il est important d'appliquer le produit à la main en suivant le grain du bois. Ne jamais utiliser de polisseuse. Le raviveur sèche en 30 minutes environ. Testez le produit sur une lame non posée ou sur une zone peu visible, par exemple derrière une porte, pour être sûr d'obtenir le résultat souhaité.

Si vous avez un parquet teinté, n'attendez pas trop longtemps avant de raviver la surface. Lorsqu'elle est usée, il est très difficile de la raviver. La vitrification remplit les pores, ce qui donne une finition plus lisse. Notez qu'un vernis appliqué sur la finition d'usine est généralement de moins bonne qualité.

Entretien dans un lieu public

Dans les lieux publics, les sols sont soumis à une usure beaucoup plus importante que dans les espaces résidentiels. Élaborez un programme d'entretien complet et respectez-le pour allonger la durée de vie de votre sol. Suivez les consignes de nettoyage et d'entretien pour usage résidentiel, mais à des intervalles plus fréquents. Vous pouvez adapter le programme à chaque pièce en fonction de son utilisation.

Dans les espaces publics, il est très important de limiter le risque d'usure dû à l'humidité et à la saleté. Installez des grilles de raclage à l'extérieur, de préférence sous abri, et un tapis grossier suivi d'un tapis absorbant devant la porte à l'intérieur. Les tapis absorbants se remplissant rapidement, ils doivent être changés régulièrement et être suffisamment grands pour que le sol ne soit pas humide et que la saleté reste dans l'entrée. On dit souvent qu'il faut faire 7 pas dans chaque zone pour que les pieds soient suffisamment secs. Une entrée efficace influe sensiblement sur la durée de vie du sol, ainsi que sur les coûts de nettoyage et d'entretien.

Entretien du parquet dans les espaces publics :

1. Aspirez le sol et lavez-le avec une serpillière humide. Si nécessaire, utilisez Ecoline Magic Cleaner en respectant les consignes susmentionnées.
2. Appliquez Bjelin Ecoline refresher avec un chiffon d'application par exemple de la marque Bona. Il est important d'appliquer le produit à la main en suivant le grain du bois. Ne jamais utiliser de polisseuse. Le raviveur sèche en 30 minutes environ. Testez le produit sur une zone peu visible, par exemple derrière une porte, pour être sûr d'obtenir le résultat souhaité.

Si vous avez un parquet teinté, n'attendez pas trop longtemps avant de raviver la surface. Lorsque la surface est usée, il est très difficile de la raviver. La vitrification remplit les pores, ce qui donne une finition plus lisse. Notez qu'un vernis appliqué sur la finition d'usine est généralement de qualité inférieure.

Réparation du sol

Les rayures plus profondes doivent être d'abord traitées avec du vernis à retoucher, puis avec le raviveur Bjelin Ecoline refresher. Avant de raviver ou de réparer des sols, vous devez toujours nettoyer soigneusement la zone à traiter. Vous pouvez combler les rayures profondes, les fissures et autres dommages avec de la pâte à bois ou de la cire fondue dans une couleur appropriée avant d'appliquer le vernis. Parfois, les lames très abîmées doivent être remplacées.

Réparation et rénovation ponctuelle des dommages/rayures

Pour obtenir les meilleurs résultats, nous recommandons de faire appel à des artisans qualifiés. Si une lame est trop endommagée pour être réparée selon la méthode susmentionnée, elle peut être remplacée en la détachant du reste du parquet (par un professionnel) ou en déposant les lames une par une depuis le mur jusqu'à la lame endommagée. Si cela n'est pas possible, contactez bjelin.fr pour plus d'informations.

Informations complémentaires

Pour de plus amples informations sur l'entretien des sols, rendez-vous sur www.bjelin.fr ou envoyez un e-mail à support@bjelin.com



Partagez avec nous vos
magnifiques revêtements de sol!

@bjeliflooring



woodura™

BJELIN