

# Wartungshinweise Vinyl Planks



# Wartungshinweise

## Vinyl Planks

Ein gepflegter Boden ist Voraussetzung dafür, dass der Boden seinen Glanz und sein schönes Aussehen Jahr für Jahr behält. Regelmäßige Pflege trägt dazu bei, dass Flecken schwerer eindringen können und erleichtert zukünftige Reinigungen.

### Allgemeine Informationen

Wie oft Ihr Boden gereinigt werden muss, hängt davon ab, wie stark er beansprucht wird. Durch regelmäßige Reinigung und Pflege wird die Lebensdauer des Bodens verlängert.

Viele Produkte wie Böden und Textilien verändern ihre Farbe, wenn sie UV-Licht ausgesetzt werden. Eine abgedeckte Fläche auf dem Boden kann zu Farbveränderungen führen, was kein Produktfehler ist. Wenn Sie beispielsweise einen Teil des Bodens mit einem Teppich abdecken, bewegen Sie ihn ab und zu, um eine gleichmäßigere Farbveränderung des Bodens zu erzielen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Teppiche beim Verlassen des Hauses aufzurollen, um die Farbe auszugleichen.

Wir empfehlen Bjelin Ecoline-Produkte oder ähnliche Reinigungsmittel für Vinylböden. Die Böden sollten mit einem pH-neutralen Reinigungsmittel (pH 7–7,5) verdünnt in Leitungswasser, gereinigt werden. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, das Ammoniak enthält.

### Verschmutzung und Beschädigungen vermeiden

Sand, Kies und Feuchtigkeit setzen Ihrem Boden zu. Verwenden Sie daher eine ausreichend große Fläche im Außenbereich, um groben Schmutz aufzufangen, und eine feuchtigkeitsabsorbierende Fußmatte im Innenbereich vor der Tür. Dies ist insbesondere an Eingängen zu öffentlichen Gebäuden wichtig, wie unten beschrieben. Diese Maßnahmen gewährleisten, dass Ihr Boden lange hält und Reinigung und Pflege auf einem niedrigen Niveau bleiben.

Ziehen Sie niemals Möbel über den Boden, sondern heben Sie sie an. Verwenden Sie Filzgleiter unter den Möbelbeinen, um den Boden zu schützen. Diese müssen natürlich von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden. Bei der Verwendung von Stühlen mit Rollen sollten die Rollen aus weichem Gummi sein. Ein Teppich unter dem Stuhl schützt den Boden noch besser.

### Baureinigung (nur bei stark verschmutzten Böden)

1. Saugen Sie die Bodenfläche ab und wischen Sie dann die Oberflächen mit einem Mikrofasermopp trocken. Wechseln Sie regelmäßig zu einem sauberen Mopp.
2. Dies gilt nur für die Baureinigung und nur wenn der Boden Baustaub ausgesetzt war. Geben Sie einem sauren Reinigungsmittel wie Essig (12%) Wasser im

Verhältnis 1:20 hinzu. Verwenden Sie nicht mehr Flüssigkeit, als dass der Boden innerhalb von 2–3 Minuten trocken ist. Ein Mopp reicht normalerweise für ca. 20–25 m<sup>2</sup>, bevor er gegen einen sauberen ausgetauscht werden muss. Denken Sie daran, dass nur ein sauberer Mopp wirklich sauber macht. Das saure Reinigungsmittel oder die Essigmischung löst die Partikel, die auf dem Boden haften können, wie Gips- oder Spachtelstaub.

3. Trocknen Sie die Fläche anschließend mit einem sauberen Mikrofasermopp, der in Leitungswasser angefeuchtet wurde. Wechseln Sie bei Bedarf den Mopp und verwenden Sie nicht mehr Flüssigkeit als nötig. Der Boden sollte innerhalb von 2–3 Minuten trocken sein. Dieser Vorgang neutralisiert die Essigmischung und entfernt den Baustaub mit dem Mikrofasermopp vom Boden.
4. Tragen Sie anschließend eine dünne Schicht Bjelin Ecoline Magic Cleaner oder ein ähnliches Produkt auf die Bodenfläche auf und verteilen Sie es mit einem Mikrofasermopp. Diese Schicht sollte trocknen, daher ist es wichtig, nicht mehr Flüssigkeit zu verwenden, als dass der Boden innerhalb von 2–3 Minuten trocken ist. Lassen Sie den Bjelin Ecoline Magic Cleaner dann 10 Minuten einwirken. Die Aufgabe des Bjelin Ecoline Magic Cleaners besteht darin, alle verbliebenen Schmutzpartikel auf dem Boden zu lösen und zu lockern. Eine Sprühflasche reicht normalerweise für ca. 20–25 m<sup>2</sup> aus.
5. Wischen Sie die Fläche anschließend mit einem sauberen Mikrofasermopp, der in Leitungswasser angefeuchtet wurde. Wechseln Sie bei Bedarf den Mopp und denken Sie daran, dass nur ein sauberer Mopp wirklich sauber macht. Ein Mopp reicht normalerweise für ca. 20–25 m<sup>2</sup>, bevor er ausgetauscht werden muss. Verwenden Sie nicht mehr Wasser, als dass der Boden innerhalb von 2–3 Minuten trocken ist.

### Tägliche Reinigung

Verwenden Sie hauptsächlich trockene Reinigungsmethoden wie Staubsauger, Staubwischer oder Mikromopps. Bei Bedarf können Sie den Boden nach der Reinigung mit einem Mikrofasermopp zusammen mit Bjelin Ecoline Wash Care Spray feucht wischen. Tragen Sie es direkt auf den Boden auf, kurz bevor Sie mit dem Mikrofasertuch wischen. Verwenden Sie nicht mehr Reinigungsmittel, als

dass der Boden innerhalb von 2–3 Minuten trocken ist. Waschen Sie Ihre Mopps regelmäßig in der Waschmaschine. Sie können auch ein neutrales Reinigungsmittel in Leitungswasser verdünnt verwenden. Dosieren Sie das Reinigungsmittel unabhängig von der Methode niemals übermäßig. Bjelin Ecoline Wash Care ist auch als Konzentrat erhältlich, das Sie mit normalem Leitungswasser mischen können. Wir raten von der Verwendung von Seifen oder Produkten, die Ammoniak enthalten, ab.

### **Fleckentfernung**

Entfernen Sie Flecken so schnell wie möglich. Sie lassen sich am leichtesten entfernen, wenn sie frisch sind. Beginnen Sie mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Seien Sie vorsichtig bei starken Fleckenentfernern, da sie die Oberflächenbehandlung beeinträchtigen können.

Bjelin Ecoline Wash Care Spray wird sowohl für die tägliche Reinigung als auch zur Entfernung von Flecken empfohlen. Tragen Sie das Reinigungsmittel direkt auf den Fleck auf und lassen Sie es 2–3 Minuten einwirken. Wischen Sie es mit einem Mikrofasermopp ab. Dieses Reinigungsmittel reicht aus, um die meisten Flecken zu entfernen und sollte bevorzugt verwendet werden.

Bjelin Magic Cleaner Ecoline Spray wird für hartnäckigere Flecken empfohlen und ist ein stärkeres Reinigungsmittel, das die Oberfläche des Bodens wiederherstellt. Achten Sie darauf, nur so wenig aufzutragen, dass der Boden innerhalb von 2–3 Minuten trocknet. Lassen Sie das Produkt 10 Minuten einwirken, bevor Sie es mit einem Mikrofasertuch und normalem Leitungswasser reinigen. Wiederholen Sie bei Bedarf den Vorgang. Verwenden Sie es bevorzugt für eine gründlichere Reinigung des Bodens.

Lesen und befolgen Sie die Anweisungen des Reinigungsmittels und dosieren Sie niemals übermäßig, unabhängig von der gewählten Methode. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche innerhalb von 2–3 Minuten trocken ist.

### **Periodische Pflege**

Nach vielen Jahren der Nutzung kann die Oberfläche Ihres Bodens einen Teil ihres Glanzes verloren haben und aufgrund von Abnutzung und Kratzern etwas schwieriger zu reinigen sein. In diesem Fall empfehlen wir, den Boden gründlich zu reinigen, die tägliche Reinigung durchzuführen und anschließend den Boden mit Bjelin Refresher Ecoline zu behandeln.

### **Wir empfehlen folgende Schritte:**

1. Starten Sie mit der Reinigung durch Staubsaugen und feuchtes Wischen. Bei Bedarf können Sie den Boden mit Bjelin Magic Cleaner Ecoline oder einem ähnlichen Produkt gemäß den obigen Anweisungen reinigen.
2. Tragen Sie Bjelin Refresher Ecoline oder ein ähnliches Produkt mit einem Auftragsmopp auf. Der refresher trocknet in etwa 30 Minuten. Testen Sie an einer weniger sichtbaren Stelle, z. B. hinter einer Tür, um sicherzustellen, dass Sie das gewünschte Ergebnis erzielen.

### **Pflege in öffentlichen Räumen**

In öffentlichen Bereichen sind Böden einer viel stärkeren Beanspruchung ausgesetzt als in Wohnräumen. Erstellen Sie einen gründlichen Wartungsplan und befolgen Sie diesen, um die Lebensdauer des Bodens zu verlängern. Befolgen Sie die oben beschriebenen Reinigungs- und Pflegeempfehlungen für Wohnräume, jedoch mit kürzeren Intervallen. Der Plan kann je nach Nutzung von Raum zu Raum variieren. Das Minimieren des Risikos von Abnutzung durch Verhinderung von Feuchtigkeit und Schmutzeintritt in öffentliche Bereiche ist sehr wichtig. An den Eingängen zu öffentlichen Räumen sollten Schmutzfanggitter, vorzugsweise überdacht, eine grobe Matte direkt hinter der Tür und anschließend eine feuchtigkeitsabsorbierende Matte vorhanden sein. Die feuchtigkeitsabsorbierenden Matten müssen regelmäßig ausgetauscht werden, da sie sich manchmal schnell füllen. Die Größe des Eingangsbereichs sollte ausreichend sein, damit der Boden nicht feucht wird und der Schmutz im Eingangsbereich bleibt. Es wird oft empfohlen, in jeder Zone 7 Schritte zu unternehmen, um eine ausreichende Trocknung zu erreichen. Ein gut funktionierender Eingang hat nicht nur einen großen Einfluss auf die Lebensdauer des Bodens, sondern auch auf die Reinigungs- und Wartungskosten.

### **Die Pflege in öffentlichen Räumen erfolgt wie folgt:**

1. Starten Sie mit der Reinigung durch Staubsaugen und feuchtes Wischen. Bei Bedarf reinigen Sie den Boden mit Magic Cleaner Ecoline von Bjelin oder einem ähnlichen Produkt gemäß den obigen Anweisungen.
2. Tragen Sie Bjelin Refresher Ecoline oder ein ähnliches Produkt mit einem Auftragsmopp auf. Der refresher trocknet in etwa 30 Minuten. Testen Sie an einer weniger sichtbaren Stelle, z. B. hinter einer Tür, um sicherzustellen, dass Sie das gewünschte Ergebnis erzielen. Sie können auch ein für Vinylböden geeignetes Wachspolitur verwenden. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.

Wenn Sie einen farbigen Boden haben, warten Sie nicht zu lange, um die Oberfläche aufzufrischen. Wenn Sie die oberste Schicht abgetragen haben, ist es sehr schwer, sie wiederherzustellen. Durch das Auftragen einer zusätzlichen Lackschicht werden die Poren gefüllt und die Oberfläche wird glatter. Beachten Sie, dass ein Lack, der auf die werkseitige Oberflächenbehandlung aufgetragen wird, normalerweise schlechtere Eigenschaften aufweist.

### **Weitere Informationen**

Für weitere Informationen zur Pflege besuchen Sie bitte **[www.bjelin.de](http://www.bjelin.de)** oder kontaktieren Sie **[support@bjelin.com](mailto:support@bjelin.com)**



Lassen Sie uns an Ihren schönen  
neuen Böden teilhaben!

@bjeliflooring



# BJELIN

5G Dry and Liteback are patented technologies invented by Välinge Innovation AB (<http://www.valinge.com/patents>). The 5G Dry and Liteback wordmark and logo are registered trademarks owned by Välinge Innovation AB and any use of such marks is under license.

**de-sales@bjelin.com**