

Skötselanvisning Vinyl Planks



5G Dry and Liteback are patented technologies invented by Välinge Innovation AB (<http://www.valinge.com/patents>). The 5G Dry and Liteback wordmark and logo are registered trademarks owned by Välinge Innovation AB and any use of such marks is under license.

Skötselanvisning Vinyl Planks

Ett väl underhållet golv är en förutsättning för att golvet skall behålla sin finish och sitt vackra utseende år efter år. Kontinuerligt underhåll gör även att fläckar har svårare att bita sig fast och underlättar framtida rengöring.

Allmän information

Hur ofta ditt golv behöver rengöras beror på hur mycket det används. Med regelbunden rengöring och underhåll förlängs livslängden på golvet.

Många produkter, t.ex. golv och textilier, förändras i färg när de utsätts för UV-ljus. En övertäckt yta på golvet kan leda till färgförändringar, vilket inte är en produktdefekt. Om du t.ex. täcker en del av golvet med en matta, flytta den då och då för att få en jämnare färgförändring av golvet. Ett annat sätt är att rulla ihop mattorna när du åker på semester så jämnas färgen ut.

Vi rekommenderar Bjelins Ecoline-produkter eller likvärdiga rengöringsprodukter för vinylgolv. Golven skall städas med kallt pH-neutralt rengöringsmedel (pH 7–7,5) utspätt i kranvatten. Rengöringsmedel som innehåller ammoniak skall ej användas.

Förhindra smuts och skador

Sand, grus och fukt sliter på ditt golv. Använd därför en tillräckligt stor yta för grov smuts på utsidan och fuktabsorberande dörmatta innanför dörren. Särskilt vid entréer till offentliga byggnader är detta extra viktigt, se nedan. Dessa åtgärder säkerställer att ditt golv håller länge och håller städning och underhåll på en låg nivå.

Dra aldrig möbler över golvet, lyft dem istället. Använd filttassar på dina möbelben för att skydda golvet. Dessa behöver naturligtvis bytas ut då och då. Vid användning av stolar med hjul skall hjulen vara tillverkade av mjukt gummimaterial. En matta under stolen skyddar golvet ännu bättre.

Byggstädning (gäller enbart svårt nedsmutsade golv)

1. Dammsug golvytan och torrmoppa ytorna efteråt med en mikrofibermopp. Byt till en ren mopp regelbundet.
2. Detta gäller enbart vid byggstädning och bara om golvet blivit utsatt för byggdamm. Tillsätt ett surt rengöringsmedel t.ex. ättika (12%) i vatten med ett blandningsförhållande på 1:20. Använd inte mer vätska än att golvet är torrt inom 2–3 minuter. En mopp räcker vanligtvis till ca. 20–25 m² innan den behöver bytas till en ren. Kom ihåg att endast en ren mopp gör rent. Det sura

rengöringsmedlet, eller ättiksblandningen, lösgör de partiklar som fastnat på golvet. Exempel på detta kan vara damm från gips eller spackel.

3. Fukttorka därefter ytan med en ren mikrofibermopp fuktad i kranvatten. Byt mopp vid behov och använd inte mer vätska än nödvändigt. Ytan ska vara torr inom 2–3 minuter. Denna process gör att ättiksblandningen neutraliseras och byggdamm följer med mikrofibermoppen upp, bort från golvet.
4. Applicera sedan ett tunt lager Bjelin Ecoline Magic Cleaner utspädd i kranvatten, eller likvärdig produkt, på golvytan och stryk ut medlet med en mikrofibermopp. Detta lager ska torka in vilket gör det viktigt att du inte använder mer än att golvet är torrt inom 2–3 minuter. Låt därefter Bjelin Ecoline Magic Cleaner verka i 10 minuter. Bjelin Ecoline Magic Cleaners uppgift är att lösgöra och luckra upp allt smuts som finns kvar på golvet. En sprayflaska räcker till ca. 20–25 m².
5. Torka därefter av ytan med en ren mikrofibermopp fuktad i kranvatten. Byt till en ren mopp vid behov och kom ihåg att endast en ren mopp gör rent. En mopp räcker till ca. 20–25 m² innan den behöver bytas. Använd inte mer vatten än att golvet är torrt inom 2–3 minuter.

Daglig städning

Använd huvudsakligen torra städmetoder som dammsugare, dammoppar eller mikromoppar. Vid behov kan golvet efter städning fukttorkas med en mikrofibermopp tillsammans med Bjelin Ecoline Wash Care Spray. Den appliceras direkt på golvet precis innan du torkar med mikrofiberduk. Använd inte mer rengöringsmedel än att golvet är torrt inom 2–3 min. Tvätta dina moppar regelbundet i tvättmaskin. Det går även att använda ett neutralt rengöringsmedel utspätt i kranvatten. Överdosera aldrig rengöringsmedlet oavsett vilken metod du använder. Bjelin Ecoline Wash Care finns även som koncentrat där som du blandar med vanligt kranvatten. Vi avråder från användande av såpor eller medel som innehåller ammoniak.

Fläckborttagning

Ta bort fläckar så snabbt som möjligt. De tas enklast bort när de är färska. Börja med en torr eller lätt fuktad trasa. Var försiktig med starka fläckborttagningsmedel då de kan påverka ytbehandlingen.

Bjelin Ecoline Wash Care Spray rekommenderas både för daglig rengöring och för borttagning av fläckar. Applicera rengöringsmedlet direkt på fläcken och låt verka 2–3 minuter. Torka av med mikrofibermopp. Detta rengöringsmedel räcker för att ta bort de flesta fläckar och bör användas i första hand.

Bjelin Ecoline Magic Cleaner Spray rekommenderas för svårare fläckar och är ett starkare rengöringsmedel som återställer ytan på golvet. Var noga med att lägga på så lite att ytan är torr inom 2–3 min. Låt medlet verka i 10 minuter innan du rengör med en mikrofiberduk och vanligt kranvatten. Upprepa vid behov. Används i första hand vid så kallad nollning av golv.

Läs och följ instruktionerna för rengöringsmedlet och överdosera aldrig oavsett vilken metod du väljer. Se till att ytan är torr inom 2–3 min.

Periodiskt underhåll

Efter många års användning kan ytan på ditt golv ha tappat en del av sin glans och blivit något svårare att rengöra på grund av slitage och repor. Då rekommenderar vi att du rengör ditt golv grundligt, kompletterar med en daglig städning och sedan behandlar ditt golv med Bjelin Refresher Ecoline.

Vi rekommenderar att detta görs i följande steg:

1. Inledande rengöring genom dammsugning och fukttorkning. Vid behov nollas golvet med Bjelin Ecoline Magic Cleaner eller liknande enligt ovan instruktion.
2. Applicera Bjelin Ecoline Refresher eller liknande med en appliceringsmopp. Refreshern torkar på ca. 30 minuter. Testa på ett mindre synligt ställe, t.ex. bakom en dörr, att du får önskat resultat.

Underhåll i offentlig miljö

I offentliga utrymmen utsätts golv för mycket högre slitage än i bostadsmiljö. Gör ett grundligt underhållss-

chema och följ detta för att öka livslängden på golvet. Följ rengörings- och underhållsrekommendationerna som beskrivs för bostäder, men med tätare intervall. Schemat kan ändras från rum till rum, beroende på användningen. Att minska risken för slitage genom att förhindra fukt och smuts att komma in i offentliga utrymmen är mycket viktigt. Utanför entréer till offentliga miljöer skall det finnas avskrapningsgaller, gärna under tak, grov matta innanför dörren och därefter fuktabsorberande matta. Fuktabsorberande mattor behöver bytas med jämna mellanrum då de ibland fylls snabbt. Storleken på entrén bör vara så väl tilltagen att golvet inte blir fuktigt och att smutsen stannar i entrén. Många gånger talas det om att man ska ta 7 steg i varje zon för att uppnå en tillräcklig avtorkning. En väl fungerande entré har stor inverkan inte bara på golvet livslängd utan även städ- och underhållskostnaden.

Underhåll i offentlig miljö görs så här:

1. Inledande rengöring genom dammsugning och fukttorkning. Vid behov rengörs golvet med Bjelin Ecoline Magic Cleaner eller liknande enligt ovan instruktion.
2. Applicera Bjelin Ecoline Refresher eller liknande med en appliceringsmopp. Refreshern torkar på ca. 30 minuter. Testa på ett mindre synligt ställe, t.ex. bakom en dörr, så att du får önskat resultat. Det går även att använda en vaxpolish avsedd för vinylgolv. Följ tillverkarens anvisningar.

Om du har ett färgat golv, vänta inte för länge innan du fräschar upp ytan. Om du slitit igenom ytan är det mycket svårt att återställa den. Vid överlackering fyller man porerna vilket ger en slätare yta. Observera att en lack som läggs på över fabriksytbehandlingen vanligtvis har sämre egenskaper.

Vidare information

För ytterligare information om underhåll, vänligen se www.bjelin.se eller kontakta support@bjelin.se



Share your stunning
new floors with us!

@bjeliflooring



BJELIN